

Leistungserklärung Nr. 73b/2014

in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Feststellung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten.

Produktname:
**Holz-Alu Eingangstür
System IV96 – Profil DH78**

Identifikationscode:
(C A ... / ...)

Verwendungszweck:

Haustüren zur Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau ohne Anforderung an den Feuerschutz und/oder Rauchdichtigkeit

Hersteller:



Window Holding a.s., Hlavní 456, CZ-25089 Lázně Toušeň
Ust-ID Nr. CZ28436024
Tschechische Republik

System der Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates, Anhang V, Abschnitt 1.4 System 3 mit folgenden Unterlagen durchgeführt:

- DIN EN 14351-1 – Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtigkeit
- Protokoll über die Beurteilung der Produkteigenschaften Nr. 1020-CPR-010033555, erlassen am 30.7.2014 von Technical and Test Institute for Construction Prague, Notified Body 1020.

Produkteigenschaften nach harmonisierter Norm DIN EN 14351-1+A1

	Holz-Alu Eingangstür System IV96 - Profil DH78 EN 14351-1:2006 + A2:2016		 14
	Anwendung: Öffnungsfüllungen in Umfassungswände ohne Eigenschaften des Feuerwiderstandes und Rauchdichtigkeit		
Hersteller: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, Úst-ID Nr.: 284 36 024, Tschechische Republik			
Eigenschaft	Typ ALU DESIGN CLASSIC VD96		
	Haustür einflügelig		Haustür zweiflügelig
Widerstandsfähigkeit bei Windlasten	CE ₂₄₀₀		C3
Wasserdichtigkeit	4A		2A
Gefahrstoffe	nicht enthalten		
Schallschutz	wurde nicht gemessen		
Wärmeschutz <i>U_i</i>	<i>U_i</i> = 1,2 W/m ² .K mit Verglasung	<i>U_i</i> = 1,1 W/m ² .K, Chromatech Ultra F	
	<i>U_i</i> = 1,3 W/m ² .K mit Verglasung	<i>U_i</i> = 1,1 W/m ² .K, TGI Spacer	
	<i>U_i</i> = 1,2 W/m ² .K mit Verglasung	<i>U_i</i> = 1,0 W/m ² .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer	
	<i>U_i</i> = 0,99 W/m ² .K mit Verglasung	<i>U_i</i> = 0,7 W/m ² .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer	
	<i>U_i</i> = 0,94 W/m ² .K mit Verglasung	<i>U_i</i> = 0,6 W/m ² .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer	
	<i>U_i</i> = 0,89 W/m ² .K mit Verglasung	<i>U_i</i> = 0,5 W/m ² .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer	
	<i>U_i</i> = 1,2 W/m ² .K mit Füllung PUR 24	<i>U_p</i> = 1,15 W/m ² .K	
	<i>U_i</i> = 0,88 W/m ² .K mit Füllung PUR 40	<i>U_p</i> = 0,66 W/m ² .K	
	<i>U_i</i> ≥ 0,79 W/m ² .K mit glattem Flügel 78mm	<i>U_p</i> = 0,84 W/m ² .K	
Lichttransmission	0,82 mit Verglasung 4-16-4	<i>U_i</i> = 1,1 W/m ² .K	
	0,77 mit Verglasung 4-16-4	<i>U_i</i> = 1,0 W/m ² .K	
	0,74 mit Verglasung 4-12-4-12-4	<i>U_i</i> = 0,7 W/m ² .K	
	0,74 mit Verglasung 4-14-4-14-4	<i>U_i</i> = 0,6 W/m ² .K	
	0,74 mit Verglasung 4-12-4-12-4	<i>U_i</i> = 0,5 W/m ² .K (Krypton)	
Solarfaktor	0,64 mit Verglasung 4-16-4	<i>U_i</i> = 1,1 W/m ² .K	
	0,57 mit Verglasung 4-16-4	<i>U_i</i> = 1,0 W/m ² .K	
	0,53 mit Verglasung 4-12-4-12-4	<i>U_i</i> = 0,7 W/m ² .K	
	0,53 mit Verglasung 4-14-4-14-4	<i>U_i</i> = 0,6 W/m ² .K	
	0,53 mit Verglasung 4-12-4-12-4	<i>U_i</i> = 0,5 W/m ² .K (Krypton)	
Luftdurchlässigkeit	4		3

Der Hersteller hat für den Geltungsbereich Herstellung und Vertrieb von Fenster und Türen ein Umweltmanagementsystem in Übereinstimmung mit Forderungen der Norm DIN EN ISO 14001:2016 eingeführt und anwendet.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Im Lázně Toušeň, den 1.4.2019



Dipl.-Ing. Jiří Korbelař

Leiter für Forschung und Entwicklung