

Leistungserklärung Nr. 61c/2013

in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Feststellung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten.

Produktname:
Holzkastenfenster und Balkontür
Typ ANTIK

Identifikationscode:
(C A ... / ...)

Verwendungszweck:

Haustüren zur Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau ohne Anforderung an den Feuerschutz und/oder Rauchdichtigkeit

Hersteller:



Window Holding a.s., Hlavní 456, CZ-25089 Lázně Toušeň
Ust-ID Nr. CZ28436024
Tschechische Republik

System der Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates, Anhang V, Abschnitt 1.4 System 3 mit folgenden Unterlagen durchgeführt:

- DIN EN 14351-1 – Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtigkeit
- Protokoll über die Beurteilung der Produkteigenschaften Nr. 1020-CPD-010031095, erlassen am 11.2.2013 von Technical and Test Institute for Construction Prague, Notified Body 1020.

Produkteigenschaften nach harmonisierter Norm DIN EN 14351-1+A1

	Holzkastenfenster und Balkontür, Typ ANTIK EN 14351-1:2006 + A2:2016 Anwendung: Öffnungsfüllungen in Umfassungswände ohne Eigenschaften des Feuerwiderstandes und Rauchdichtigkeit			 13
	Hersteller: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, Ust-ID Nr.: 284 36 024, Tschechische Republik			
Eigenschaft	Holzkastenfenster und Balkontür, Typ ANTIK			
	Fenster 2flügelig	Fenster 3flügelig	Balkontür	
Widerstandsfähigkeit bei Windlasten	C5/B5	C4/B4	E ₂₄₀₀	
Wasserdichtigkeit	E ₇₅₀	E ₇₅₀	4A	
Gefahrstoffe	nicht enthalten			
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt ohne Beschädigung			
Schallschutz	R _W = 43 (-2,-6) dB mit Verglasung 4-12Ar-4 + 4			
	R _W = 44 (-2,-7) dB mit Verglasung 4-12Ar-4 + 6			
Wärmeschutz U _w	U _w = 0,96 W/m ² .K mit Verglasung 4-12Ar-4LowE 1,1 + 4 TGI			
Lichttransmission	0,72 mit Verglasung 4-12Ar-4LowE 1,1 + 4			
Solarfaktor	0,59 mit Verglasung 4-12Ar-4LowE 1,1 + 4			
Luftdurchlässigkeit	4	4	3	

Der Hersteller hat für den Geltungsbereich Herstellung und Vertrieb von Fenster und Türen ein Umweltmanagementsystem in Übereinstimmung mit Forderungen der Norm DIN EN ISO 14001:2016 eingeführt und anwendet.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Im Lázně Toušeň, den 1.4.2019



Dipl.-Ing. Jiří Korbelař

Leiter für Forschung und Entwicklung