

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Hliníkové zdvižně-posuvné dveře, typ HS PORTAL SLIM, systém AA3572			
Zatížení větrem	C2 / B3			
Vodotěsnost	7A			
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Vzduchová neprůzvučnost R_w	NPD			
Součinitel prostupu tepla dveřmi U_d	Ud = 1,4 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 1,1 W/m ² .K	(TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,4 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 1,1 W/m ² .K	(SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 1,4 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 1,0 W/m ² .K	(TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,3 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 1,0 W/m ² .K	(SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 1,1 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 0,7 W/m ² .K	(TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,0 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 0,7 W/m ² .K	(SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 0,99 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 0,6 W/m ² .K	(TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 0,96 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 0,6 W/m ² .K	(SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 0,91 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 0,5 W/m ² .K	(TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
Ud = 0,88 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 0,5 W/m ² .K	(SWISSPACER Ultimate)	
Světelný činitel prostupu	0,82	se zasklením	4-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,81	se zasklením	6-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,80	se zasklením	6-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,79	se zasklením	8-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,79	se zasklením	8-16-8	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,77	se zasklením	4-16-4	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,71	se zasklením	8-16-6-16-8	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,74	se zasklením	4-18-4-18-4	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,73	se zasklením	6-18-4-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,72	se zasklením	6-18-6-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2.\text{K}$
Solární faktor	0,64	se zasklením	4-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,63	se zasklením	6-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,63	se zasklením	6-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,62	se zasklením	8-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,61	se zasklením	8-16-8	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,57	se zasklením	4-16-4	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,50	se zasklením	8-16-6-16-8	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,53	se zasklením	4-18-4-18-4	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,52	se zasklením	6-18-4-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2.\text{K}$
	0,51	se zasklením	6-18-6-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2.\text{K}$
Průvzdušnost	4			

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.3.2018



Ing. Jiří Korbelař
manažer technického vývoje