
	Holzkastenfenster und Balkontür, Typ ANTIK EN 14351-1:2006 + A2:2016	 13
	Anwendung: Öffnungsfüllungen in Umfassungswände ohne Eigenschaften des Feuerwiderstandes und Rauchdichtigkeit	
Hersteller: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, Ust-ID Nr.: 284 36 024, Tschechische Republik		

Eigenschaft	Holzkastenfenster und Balkontür, Typ ANTIK		
	Fenster 2flügelig	Fenster 3flügelig	Balkontür
Widerstandsfähigkeit bei Windlasten	C5/B5	C4/B4	E₂₄₀₀
Wasserdichtigkeit	E₇₅₀	E₇₅₀	4A
Gefahrstoffe	nicht enthalten		
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt ohne Beschädigung		
Schallschutz	R _w = 43 (-2,-6) dB mit Verglasung 4-12Ar-4 + 4		
	R _w = 44 (-2,-7) dB mit Verglasung 4-12Ar-4 + 6		
Wärmeschutz U _w	U _w = 0,96 W/m ² .K mit Verglasung 4-12Ar-4LowE 1,1 + 4 TGI		
Lichttransmission	0,72 mit Verglasung 4-12Ar-4LowE 1,1 + 4		
Solarfaktor	0,59 mit Verglasung 4-12Ar-4LowE 1,1 + 4		
Luftdurchlässigkeit	4	4	3

Strahlungseigenschaften der Sonderglasscheiben sind auf Adresse <http://www.yourglass.com/configurator> angeführt.

Im Lázně Toušeň, den 1.4.2019



Dipl.-Ing. Jiří Korbelář
Leiter für Forschung und Entwicklung